SMD-5





Mesa mezcladora para DJ de 5 canales equipados con Faders profesionales de 60 mm con doble carril, 2 de entradas micrófono con control de ganancia, ecualizador de 3 bandas e interruptor On-Air. Talkover automático y Crossfader VCA asignable desmontable, con curva ajustable. Salida de auriculares con tomas 6,3 mm y 3,5 mm estéreo, salida XLR subwoofer con crossover activo y nivel de frecuencia de corte ajustable. Sección master 1 con salidas balanceada XLR + no balanceada RCA. Salidas master 2 y reproducción no balanceadas con conectores RCA.

CalificaciónSin calificación
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 275,88 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:SYNQ

Descripción

Caracteristicas

- Este compacto y robusto mezclador de 19 “es la elección perfecta para los DJs y empresas de alquiler que no necesitan todos los efectos de alta tecnología sino que se centran en la fiabilidad y calidad del sonido .
- Los 5 canales están equipados con faders profesionales de 60 mm con doble carril:
    - 2 canales conmutables con USB (línea)/ entrada línea , ganancia, ecualizador de 3 bandas (+12 /-26dB), PFL y indicadores de nivel de entrada
    - 3 canales conmutables phono (línea)/ entrada de línea , ganancia, ecualizador de 3 bandas (+12 /-26dB), PFL yindicadores de nivel de entrada

- 2 entradas DJ micrófono con ganancia, ecualizador de 3 bandas y el interruptor de On-Air
- Los micrófonos DJ puede asignarse individualmente al talkover automático con amortiguación ajustable
- 2 USB- tarjetas de sonido en los canales 1+ 5, el 1 también se puede utilizar para la grabación directa de la mezcla en el PC.
- Crossfader VCA asignable, desmontable, con curva ajustable y calidad de gran nivel con doble carril de 45 mm y on/off switch
- La sección master 1 con visualizador estéreo y salidas balanceadas más interruptor mono/estéreo
- Salida adicional master 2 (booth)
- La sección PFL con opción Split /blend y PFL / salida principal
- Salida de auriculares de gran alcance con tomas 6,3 mm y 3,5 mm estéreo
- Salida XLR-subwoofer con crossover activo y nivel de frecuencia de corte ajustable
- La sección master 1 con salidas balanceada XLR + no balanceada RCA/cinch
- Las salidas master 2 y reproducción no balanceadas con conectores RCA/cinch
- Diseño especial con los conectors encastrados para ahorrar espacio durante el montaje

Información Técnica

Power Supply: AC 230 V, 50Hz
Power consumption: 28W
Fuse: 20mm glass fuse 250V 1A slow
Frequency response: 20-22.000Hz (+/-3dB)
THD + noise: S/N Ratio (IHF-A): >80dB @ 1kHz.
Micro inputs: 1.5mV @ 10k?
Line/CD inputs: 150mV @ 22k?
Phono inputs: 3mV @ 47k?
Record output: 775mV @ 600?
Master output: 1.5V @ 4k7? unbal.
Master output: 850mV @ 600? bal.
Tone controls CH1 to CH5: +12dB / -26dB @ 10kHz / 1,3kHz / 50Hz
Tone controls DJ MIC: +/-12dB @ 10kHz / 2,5kHz / 70Hz
Headphone: 180mW@75?
Dimensions: 483(W) x 220(H) x 104(D)mm (19" / 5U)
Mounting depth = 85mm
Weight: 5,2kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.