BT-575S





Cabeza móvil 575 alta calidad de 8 / 16 canales DMX. Con guración posible en modo 8 canales y puede ser ligado al resto de los miembros iSolution controlado con mando iLEAD. En modo 16 canales se puede controlar con cualquier control DMX. Dispone función maestro/ esclavo, pre-progra. activada por audio. Rueda 9 Gobos jos + 7 rotativos reemplazables. Rueda 9 colores mas blanco efecto arcoiris. Efecto prisma rotativo, Dimmer/ shuter de 0-100%. Foco auto.

CalificaciónSin calificación
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 1350,36 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:BRITEQ

Descripción

Caracteristicas

- Potente cabezal móvil inteligente para uso en discotecas y compañías de alquiler
- 16 canales DMX (panorámica - inclinación - panorámica/inclinación velocidad - regulador de intensidad luminosa - obturador/estroboscópica - color - gobo 1 - gobo 2 - giro de gobo - prisma - giro de prisma - enfoque - panorámica 16 bit - inclinación 16 bit - restauración + lámpara encendida/apagada).
- Puede cambiarse a 8 ó 16 canales DMX (compatibilidad con iSolution).
- Direccionamiento DMX remoto
- Movimientos suaves panorámicos de 540° e inclinación de 270° con corrección de posición automática.
- 7 gobos giratorios intercambiables + abiertos + 9 fijos, gobos intercambiables (D=26.8mm)
- 9 colores dicróicos + blanco y efecto arco iris de velocidad variable.

- Prisma de 3 facetas, con giro en ambas direcciones a velocidad variable.
- La pantalla de LED azul comandada por menús puede encenderse o apagarse.
- Ángulo de haz de 14° con ajuste de enfoque mediante control DMX.
- Oscurecimiento y efecto de estroboscópica rápida hasta 10 destellos/segundo.
- Regulación de intensidad luminosa suave 0-100%
- Se puede utilizar en modalidad esclava/maestra con programas activados mediante micrófono interno.
- Controlador CA-8 disponible para diferentes modalidades de funcionamiento, incluyendo: oscurecimiento, diferentes programas estroboscópicos, selección manual de color/gobo, selección de programa y modalidad lenta/rápida.
- Refrigeración por ventilador y protección electrónica contra sobrecalentamiento.

Información Técnica

- Mains Input: AC 230V, 50Hz
- Fuse: 10 A/250V
- Sound Control: Internal microphone
- Pan/Tilt: 540° / 270° with automatic correction
- Beam angle: 14°
- DMX connections: 3pin XLR male / female
- Lamp: HMI 575W or HMI 575/2
- Size: 427 x 478 x 396mm
- Weight: 27 kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.