

C3 - 1800



Amplificador profesional de 3 canales con procesador de Crossover y de subwoofer integrado. Potencia total de 1800w, salidas satélite (estéreo), 2x450Wrms 4 y salida subwoofer (mono), 900Wrms @4 . Crossover activo integrado de 24dB/oct. y punto de crossover seleccionable 90-250Hz. Procesador SUB BASS integrado, inversor de fase de salida Sub.

CalificaciónSin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 643,72 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [JBSystems](#)

Descripción

Características

- Amplificador profesional de 3 canales con procesador de crossover y de subwoofer integrado.
- Puede usarse como amplificador normal de 2 canales.
- Potencia total de 1800W:
- *Salidas satélite (estéreo): 2x450W rms @ 4?*
- *Salida subwoofer (mono): 900W rms @4?*
-
- Chasis muy compacto, de sólo 2U (88mm) de altura
- Crossover activo integrado de 24dB/oct.:
- Punto de crossover seleccionable 90-250Hz
- Los filtros de las salidas satélite pueden encenderse/apagarse
-

- Procesador SUB BASS integrado
- Los limitadores pueden encenderse/apagarse
- Inversor de fase de salida Sub
- Arranques suaves
- Refrigeración de alta eficiencia
- Protección de fallos DC
- Protección de alta temperatura
- Protecciones de sobrecarga y cortocircuito
- Entradas balanceadas con conectores XLR
- 3 salidas Speakon®: 2x Satélites + 1x salida Sub.

Información Técnica

- Power Satellite outputs @ 4?: 2x 450Wrms
- Power Satellite outputs @ 8?: 2x 300Wrms
- Power Subwoofer outputs @ 4?: 1x 900Wrms
- Power Subwoofer outputs @ 8?: 1x 600Wrms
- Freq. Resp. (+/-0.5dB): 20 - 20000Hz
- Active crossover: 90-250Hz (24dB/oct. Linkwitz Riley)
- Input Sensitivity: 770mV
- Input impedance: 20 k? (bal) / 10k? (unbal)
- S/R ratio: >90dB
- Damping factor: >500
- Cooling: dual speed fan cooling
- Inputs: balanced XLR
- Outputs: Speakon® Power supply: AC230V / 50Hz
- Dimensions (mm): 483x473x88 (19"/2U)
- Weight: 24kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.