PLANO SPOT



Proyector de LED RGB ultra compacto, con 212 LEDS de 5 mm. Micrófono interno. Maestro / esclavo y programas internos. Conector: XLR 3 pin M / H. Apertura: 15º. Lámpara: 212 LEDS (71-R, 71-V, 71-A). Control: CA-8 , LEDCON02.

CalificaciónSin calificación
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 86,15 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:JBSystems

Descripción

Caracteristicas

- Proyector de LED RGB ultracompacto, con 212 LEDs de 5 mm de alta potencia (70 rojos + 71 verdes + 71 azules)
- Tecnología de LED “Hewlett Packard® / Agilent®" de alta calidad
- Ángulo de haz = 15° (haz estrecho)
- Se puede utilizar en muchas aplicaciones: discotecas, DJs, puestos de exposición, casas, ...
- Puede fijarse en la celosía ALU como cualquier LED PAR estándar mediante una abrazadera.
- Se puede utilizar como proyector de piso, bajo cualquier ángulo de proyección posible.
- ¡Carcasa súper compacta, perfecta para alquiler!
- El color RGB cambia suavemente gracias a la electrónica de intensidad luminosa de alta frecuencia.
- Diferentes modalidades de trabajo:

- *Independiente: Selección de color personalizada o automática y cambios de color al ritmo de la música.*
- *Modalidad maestra/esclava: Se pueden utilizar hasta 16 unidades juntas para maravillosos espectáculos de luces preprogramados y al ritmo de la música. (Posibilidad de controlador CA-8 opcional).*
- *Control mediante DMX: 4 modos, 4 canales (R, G, B + regulador de intensidad luminosa/estroboscópica/oruga de color por sonido).*
- *Se controla gracias al controlador DJ LEDCON-02*
- Varias formas de establecer la dirección de inicio DMX:
- *Direccionamiento DMX remoto rápido usando cualquier controlador DMX estándar*
- *En el modo maestro/esclavo puede direccionar todas las unidades al pulsar solamente 1 botón*
- Se pueden conectar en cadena tipo margarita las entradas IEC de varias unidades.
-

Información Técnica

- Mains Input: 230V 50Hz
- Power consumption: 28Watt
- Fuse: 250V 6,3A slow blow (20mm glass)
- IEC input/output daisy chaining: 50pcs
- Sound Control: Internal microphone
- DMX connections: XLR 3pin
- LEDs: 212 high power LEDs (R70 + G71 + B71)
- Beam angle: 15°
- Dimensions (HxWxD): 212x212x67mm (without bracket)
- NOTE: Fits perfectly inside 30x30 quattro truss!
- Dimensions (HxWxD): 252x272x67mm (with bracket)
- Weight: 1,6kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.