# VX 200 II






Gama de etapas de potencia profesionales SERIE VX de 19”para diversas reproducciones sonoras, con función Bridge, ventilación forzada para ventilador y limitador incorporado. Dispone de entradas XLR simétricas y entradas jack y salidas altavoces compatible Speakon®

CalificaciónSin calificación
**Precio**
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 181,98 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:JBSystems

Descripción

## Caracteristicas

- Amplificador profesional para diversas reproducciones sonoras
- Protección cortocircuito
- Protección corriente DC
- Protección altas temperaturas
- Ventilación forzada para ventilador
- Función Bridge
- Limitador incorporado
- Entradas XLR simétricas y entradas jack
- Interruptor de masa Ground/lift
- Salidas altavoces compatible Speakon®
- Bornas de conexión para altavoces(tornillos)

- Face avant solide en aluminium 19' Sólida cara frontal en aluminio 19"

## Información Técnica

Power stereo 4 ohm: 2x 110Wrms Power stereo 8 ohm: 2x 65Wrms Power bridge 8 ohm: 1x 220Wrms Power parallel 2 ohm: 1x 220Wrms Freq. Resp. (+/-1.5dB): 10 - 50000Hz Input Sensitivity: 0,77V / 26dB / 1.4V Input impedance: 20 kohm S/R ratio: >85dB Damping factor: >150 Slew Rate: 40V/uS Cooling: Force Fan cooling Inputs: Balanced XLR/Jack Outputs: Speakon/binding post Power supply: AC230V / 50Hz Dimensions (mm): 44x483x320 (19"/1U)

**Comentario**

No ha comentarios para este producto.