

VX - 400 II



Gama de etapas de potencia profesionales SERIE VX de 19" para diversas reproducciones sonoras, con función Bridge, ventilación forzada para ventilador y limitador incorporado. Dispone de entradas XLR simétricas y entradas jack y salidas altavoces compatible Speakon®

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 191,66 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [JBSystems](#)

Descripción

Características

- Amplificador profesional para diversas reproducciones sonoras
- Protección cortocircuito
- Protección corriente DC
- Protección altas temperaturas
- Ventilación forzada para ventilador
- Entradas XLR simétricas y entradas jack
- Interruptor de masa Ground/lift
- Salidas altavoces compatible Speakon®
- Bornas de conexión para altavoces (tornillos)
- Face avant solida en aluminium 19" Sólida cara frontal en aluminio 19"

Información Técnica

- Power stereo 4 ohm: 2x 200Wrms
- Power stereo 8 ohm: 2x 135Wrms
- Power bridge 8 ohm: ***
- Power parallel 2 ohm: ***
- Freq. Resp. (+/-1.5dB): 10 - 50000Hz
- Input Sensitivity: 0,77V
- Input impedance: 20 kohm
- S/R ratio: >85dB
- Damping factor: >150
- Slew Rate: 35V/uS
- Cooling: Force Fan cooling
- Inputs: Balanced XLR/Jack
- Outputs: Speakon/binding post
- Power supply: AC230V / 50Hz
- Dimensions (mm): 88x483x260 (19"/2U)

Comentario

No ha comentarios para este producto.